

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایندورا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M450C120LED2865
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M450C120LED2865

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 120


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.3
ابعاد(میلیمتر):	1189x110x74
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

M450C120LED2865

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 120

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel					
X	Y	to lamp axis					to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.2	20.2	21.4	21.7	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1	
	3H	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9	
	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	
	12H	21.1	21.9	21.4	22.3	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	
	3H	21.5	22.3	21.6	22.7	23.0	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	
	4H	21.7	22.5	22.1	22.9	23.2	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	
	6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	8H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	12H	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	
8H	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.3	21.8	21.8	22.3	22.7	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	12H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
12H	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	
	6H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.0	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+0.9 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction		4.2					3.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

