M5711MLED2865-W

آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (تك خانه)

Optimax LED 6500K LOOPING ECG RAL 9003 Flicker Free



معرفی محصول

چراغ مولتي‌دانلايت توكار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابليت تنظيم زوايای تابش نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M5711MLED2865-W
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	هايپر ماركت، فروشگاه ها، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقی:	Class II
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M5711MLED2865-W

آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (تك خانه)

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومينيوم دايكستي با نگهدارنده هيت سينك از جنس پلي كربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	قابليت تنظيم در زاويه دلخواه
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنري استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	منبع نور زاويه پذير
وزن (كيلوگرم):	0.83
ابعاد(ميليمتر):	175x175x70
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M5711MLED2865-W

آدنا - چراغ مولتي دانلايت آدنا (تك خانه)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR


ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.5	23.2	22.7	23.4	23.6	22.5	23.2	22.7	23.4	23.6
	3H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.7	22.5	23.2	22.8	23.5	23.7
	4H	22.5	23.2	22.9	23.5	23.7	22.5	23.2	22.9	23.5	23.7
	6H	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8
	8H	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8
	12H	22.6	23.1	22.9	23.4	23.7	22.6	23.1	22.9	23.4	23.7
4H	2H	22.4	23.0	22.7	23.3	23.6	22.4	23.0	22.7	23.3	23.6
	3H	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7
	4H	22.6	23.1	23.0	23.4	23.7	22.6	23.1	23.0	23.4	23.7
	6H	22.7	23.1	23.1	23.4	23.8	22.7	23.1	23.1	23.4	23.8
	8H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.8	22.7	23.0	23.1	23.4	23.8
	12H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.8	22.7	23.0	23.1	23.4	23.8
8H	4H	22.5	22.9	23.0	23.3	23.7	22.5	22.9	23.0	23.3	23.7
	6H	22.7	22.9	23.1	23.4	23.8	22.7	22.9	23.1	23.4	23.8
	8H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
	12H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
12H	4H	22.5	22.8	23.0	23.2	23.7	22.5	22.8	23.0	23.2	23.7
	6H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8
	8H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.0 / -3.4	+2.0 / -3.4
S = 1.5H	+4.2 / -3.9	+4.2 / -3.9
S = 2.0H	+6.0 / -4.7	+6.0 / -4.7
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	4.6	4.6

Corrected Glare Indices referring to 3400lm Total Luminous Flux

نقشه فنی





اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.