



آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (تک خانه)



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم زوایای تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنگدگی نور و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آدنا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M5711MLED2830-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M5711MLED2830-BL

آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (تك خانه)


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	0.83
ابعاد (میلیمتر):	175x175x70

M5711MLED2830-BL

آدنا - چراغ مولتی دانلایت آدنا (تک خانه)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
X Y		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
Viewing direction at right angles to lamp axis													
Viewing direction parallel to lamp axis													
2H	2H	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4	15.2	16.0	15.5	16.2	16.4		
	3H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4		
	4H	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8	16.6	17.3	16.9	17.5	17.8		
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1		
	8H	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2		
4H	12H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3		
	2H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8		
	3H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9		
	4H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5		
	6H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9		
8H	8H	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0		
	12H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1		
	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6		
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2		
	8H	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4	18.3	18.5	18.7	19.0	19.4		
12H	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6		
	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6		
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2		
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3						
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8						
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6						
Standard table		BK01					BK01						
Correction		-0.4					-0.4						
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

