



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M321M4BLED16730-S
نوع نصب:	دیواری روکار، نصب به کف، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	16
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	800
شار نوری چراغ (لومن):	112000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی چهار سلوله

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable (1-10V
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و +60 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	27
ابعاد(میلیمتر):	775x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه(هر سلول 150 وات)، درایور کاهش توان Dimmable

M321M4BLED16730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی چهار سلوله

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.5	24.4	23.7	24.6	24.8	23.0	24.0	23.3	24.2	24.4
	3H	23.8	24.6	24.1	24.9	25.1	23.2	24.1	23.5	24.3	24.6
	4H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.2	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6
	6H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	23.2	24.0	23.6	24.2	24.5
	8H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5
4H	2H	23.6	24.4	23.9	24.6	24.9	23.2	24.0	23.5	24.2	24.5
	3H	24.0	24.6	24.3	25.0	25.3	23.5	24.1	23.8	24.5	24.8
	4H	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4	23.6	24.1	23.9	24.5	24.8
	6H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	23.5	24.0	24.0	24.4	24.8
	8H	24.1	24.6	24.6	25.0	25.4	23.5	24.0	23.9	24.3	24.8
8H	2H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.3	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7
	4H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	23.5	24.0	24.0	24.4	24.8
	6H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8
	8H	24.1	24.4	24.6	24.9	25.4	23.5	23.8	24.0	24.3	24.7
	12H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7
12H	4H	24.1	24.4	24.5	24.8	25.3	23.5	23.9	24.0	24.3	24.7
	6H	24.1	24.4	24.6	24.9	25.3	23.5	23.8	24.0	24.3	24.7
	8H	24.1	24.4	24.6	24.9	25.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7
	12H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7
	12H	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H	+0.7 / -1.2				+0.7 / -1.4						
S = 1.5H	+1.8 / -2.4				+1.9 / -2.9						
S = 2.0H	+3.2 / -3.5				+3.3 / -4.3						
Standard table Correction Summand	BK01 5.9				BK01 5.4						
Corrected Glare Indices referring to 108000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

