

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل‌های با دو، سه، چهار یا پنج محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	گلکسی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M321N5BLED18730-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	20
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	1000
شار نوری چراغ (لومن):	140000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	5

M321N5BLED18730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله


ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته تا 90- درجه و 60+ درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	35
ابعاد(میلیمتر):	990x600x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	قابلیت عرضه برای دمای محیطی تا 55 درجه (هر سلول 150 وات)، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M321N5BLED18730-S

گلکسی - چراغ پروژکتوری گلکسی پنج سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR										
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.0	25.1	24.3	25.3	25.5	23.9	24.9	24.2	25.1
	3H	25.6	26.6	25.9	26.8	27.1	25.5	26.4	25.8	26.6
	4H	26.4	27.3	26.7	27.6	27.8	26.2	27.1	26.5	27.4
	6H	27.0	27.9	27.4	28.1	28.4	26.8	27.6	27.1	27.9
	8H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	26.9	27.7	27.3	28.0
4H	12H	27.3	28.1	27.7	28.4	28.7	27.0	27.8	27.4	28.1
	2H	24.6	25.5	25.0	25.8	26.1	24.5	25.4	24.9	25.7
	3H	26.5	27.2	26.8	27.5	27.9	26.3	27.1	26.7	27.4
	4H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.2	27.9	27.6	28.2
	6H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5	27.9	28.5	28.3	28.9
8H	8H	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7	28.1	28.6	28.5	29.0
	12H	28.5	29.0	29.0	29.4	29.8	28.2	28.7	28.7	29.1
	4H	27.7	28.2	28.1	28.6	29.0	27.5	28.1	28.0	28.5
	6H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.9	28.4	28.8	28.8	29.2
	8H	28.9	29.3	29.4	29.7	30.2	28.7	29.0	29.1	29.5
12H	12H	29.1	29.4	29.6	29.9	30.4	28.8	29.2	29.3	29.6
	4H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.0	27.6	28.0	28.0	28.5
	6H	28.6	29.0	29.1	29.5	29.9	28.4	28.8	28.9	29.3
	8H	29.0	29.3	29.5	29.7	30.2	28.7	29.1	29.2	29.5
	12H	29.0	29.3	29.5	29.7	30.2	28.7	29.1	29.2	29.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3				+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.5				+0.4 / -0.6				



نقشه فنی

