

M326W2BLED11750-S

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

گلکسی Highbay	نام چراغ:
M326W2BLED11750-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
8	تعداد لامپ / ماژول:
5000K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
300	توان چراغ (وات):
48000	شار نوري چراغ (لومن):
160	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-30°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:


گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم زاویه دسته 360 درجه با فواصل 15 درجه
وزن (کیلوگرم):	16
ابعاد(میلیمتر):	395x590x100
مقاومت مکانیکی:	IK09
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

گلکسی Highbay - چراغ ضد نم و غبار گلکسی دو سلوله

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.9	22.8	22.2	23.0	23.2	21.8	22.6	22.0	22.8	23.1	
	3H	21.9	22.7	22.2	23.0	23.2	21.7	22.5	22.0	22.7	23.0	
	4H	21.9	22.6	22.2	22.9	23.2	21.6	22.4	21.9	22.6	22.9	
	6H	21.8	22.5	22.2	22.8	23.1	21.6	22.2	21.9	22.5	22.8	
	8H	21.8	22.5	22.2	22.8	23.1	21.5	22.2	21.9	22.5	22.8	
4H	12H	21.8	22.4	22.1	22.7	23.0	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7	
	2H	21.8	22.5	22.1	22.8	23.1	21.6	22.3	21.9	22.6	22.9	
	3H	21.8	22.4	22.2	22.7	23.1	21.6	22.2	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.8	22.3	22.2	22.7	23.0	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	
	6H	21.8	22.2	22.2	22.6	23.0	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7	
8H	8H	21.8	22.2	22.2	22.5	23.0	21.4	21.8	21.8	22.2	22.6	
	12H	21.7	22.1	22.2	22.5	22.9	21.4	21.8	21.8	22.2	22.6	
	4H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.4	21.9	21.9	22.2	22.6	
	6H	21.7	22.0	22.2	22.5	22.9	21.4	21.7	21.8	22.1	22.6	
	8H	21.7	22.0	22.2	22.4	22.9	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5	
12H	12H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	
	4H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.4	21.8	21.8	22.2	22.6	
	6H	21.7	21.9	22.1	22.4	22.9	21.4	21.6	21.8	22.1	22.5	
	8H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.8 / -5.7					+3.1 / -7.0					
S = 1.5H		+5.2 / -6.3					+5.2 / -7.7					
S = 2.0H		+7.1 / -6.8					+7.2 / -8.7					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		3.5					3.3					



نقشه فنی

