M609LED4865-S

سايرس - چراغ پاركي سايرس





معرفی محصول

چراغ پارکی سایرس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهاي شهري، پارك‌ها، مسيرهاي پياده‌روي و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سايرس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M609LED4865-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	66
شار نوري چراغ (لومن):	5900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	+55°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M609LED4865-S

سايرس - چراغ پاركي سايرس

فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	دو کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5/0.75
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	عرضه به صورت سيم‌كشي شده به همراه كابل 4 متري آماده
وزن (كيلوگرم):	6
ابعاد(ميليمتر):	Ø500x480
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M609LED4865-S


سایرس - چراغ پارکي سایرس

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.2	24.9	23.5	25.2	25.4	23.2	24.9	23.5	25.2	25.4
	3H	25.9	27.4	26.2	27.7	28.0	25.9	27.4	26.2	27.7	28.0
	4H	26.6	28.0	26.9	28.3	28.6	26.6	28.0	26.9	28.3	28.6
	6H	26.8	28.1	27.2	28.5	28.8	26.8	28.1	27.2	28.5	28.8
	8H	26.8	28.1	27.2	28.4	28.8	26.8	28.1	27.2	28.4	28.8
	12H	26.8	28.0	27.2	28.4	28.7	26.8	28.0	27.2	28.4	28.7
4H	2H	24.4	25.9	24.8	26.2	26.5	24.4	25.9	24.8	26.2	26.5
	3H	27.0	28.3	27.4	28.6	29.0	27.0	28.3	27.4	28.6	29.0
	4H	27.7	28.8	28.1	29.2	29.6	27.7	28.8	28.1	29.2	29.6
	6H	28.0	29.0	28.5	29.4	29.8	28.0	29.0	28.5	29.4	29.8
	8H	28.1	29.0	28.5	29.4	29.8	28.1	29.0	28.5	29.4	29.8
	12H	28.1	28.9	28.5	29.3	29.7	28.1	28.9	28.5	29.3	29.7
8H	4H	28.0	28.9	28.4	29.3	29.7	28.0	28.9	28.4	29.3	29.7
	6H	28.4	29.1	28.8	29.5	30.0	28.4	29.1	28.8	29.5	30.0
	8H	28.4	29.1	28.9	29.5	30.0	28.4	29.1	28.9	29.5	30.0
	12H	28.5	29.0	29.0	29.5	30.0	28.5	29.0	29.0	29.5	30.0
12H	4H	28.0	28.8	28.5	29.2	29.7	28.0	28.8	28.5	29.2	29.7
	6H	28.4	29.0	28.9	29.5	29.9	28.4	29.0	28.9	29.5	29.9
	8H	28.5	29.0	29.0	29.5	30.0	28.5	29.0	29.0	29.5	30.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.6 / -0.7					+0.6 / -0.7				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		11.5					11.5				

Corrected Glare Indices referring to 5900lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.