


هلنا کامفورت - چراغ دانلایت هلنا کامفورت توکار دهانه 20



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار هلنا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هلنا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M494D8MLED6840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوری چراغ (لومن):	4300
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M494D8MLED6840-W

هلنا کامفورت - چراغ دانلایت هلنا کامفورت توکار دهانه 20


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	درجه 37
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف، طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.8
ابعاد(میلیمتر):	Ø217x83
مقاومت مکانیکی:	-

M494D8MLED6840-W

هلنا کامفورت - چراغ دانلایت هلنا کامفورت توکار دهانه 20

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	17.8	17.2	18.0	18.2	17.0	17.8	17.2	18.0	18.2	
	3H	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	
	4H	16.8	17.5	17.1	17.8	18.0	16.8	17.5	17.1	17.8	18.0	
	6H	16.8	17.4	17.1	17.7	17.9	16.8	17.4	17.1	17.7	17.9	
	8H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	
	12H	16.7	17.2	17.0	17.6	17.9	16.7	17.2	17.0	17.6	17.9	
4H	2H	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	
	3H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	
	4H	16.8	17.3	17.1	17.6	17.9	16.8	17.3	17.1	17.6	17.9	
	6H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	8H	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	
	12H	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	
8H	4H	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	
	6H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	8H	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	
	12H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	
	4H	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8	
	6H	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	
12H	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	
	12H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -2.9					+2.0 / -2.9					
S = 1.5H		+4.0 / -7.4					+4.0 / -7.4					
S = 2.0H		+5.9 / -10.5					+5.9 / -10.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.6					-1.6					
Corrected Glare Indices referring to 4300lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

