MEXeHTSWX1BLED7765-S

فاینکس HT - چراغ ضد انفجار پروژکتوري فاینکس HT





معرفی محصول

چراغ پروژکتوري ضد انفجار فاینکس با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی مازي‌نور، به صورت روکار یا آویز، براي محیط‌هاي مستعد انفجار (Zone 1/21) عرضه می‌گردد. حفاظت ضدانفجار تمام قطعات چراغ، ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن براي محیط مستعد انفجار، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP66) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللي ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	فاینکس HT
کد کاتالوگ/ کد محصول:	MEXeHTSWX1BLED7765-S
نوع نصب:	نصب به کف، سقفي روکار، دیواري روکار
کاربرد:	صنعتي، ضد انفجار
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	140
شار نوري چراغ (لومن):	21000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	60°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

MEXeHTSWX1BLED7765-S

فاینکس HT - چراغ ضد انفجار پروژکتوري فاینکس HT

گواهي ضد انفجار:	IECEx
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ضريب توان نامي:	>0.95
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
بیشینه جریان تخلیه SPD:	10 KA
جنس سيم و كابل:	كابل مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند برنجي با روكش نيكل كروم
محدوده قطر روکش خارجی کابل (mm):	10.0-16.0
سایز گلند:	M20
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیك طوسی
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاوم در برابر امواج فرا بنفش، مقاومت شیمیایی بالا
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	10.1
ابعاد(میلیمتر):	526x530x111
مقاومت مكانيكي:	IK09
نشانه گذاري ضد انفجار - گاز:	Ex db eb mb op is IIC T6 Gb

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

MEXeHTSWX1BLED7765-S

فاینکس HT - چراغ ضد انفجار پروژکتوري فاینکس HT

نشانه گذاري ضد انفجار - غبار:	Ex op is tb IIIC T85°C Db
سفارشات خاص (روتین آپشن):	گلند آرمورد، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


MEXeHTSWX1BLED7765-S

فاینکس HT - چراغ ضد انفجار پروژکتوري فاینکس HT


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.0	23.9	23.3	24.1	24.3	22.8	23.7	23.1	23.9	24.1
	3H	23.0	23.8	23.3	24.0	24.2	22.7	23.5	23.0	23.8	24.0
	4H	22.9	23.7	23.2	23.9	24.2	22.7	23.4	23.0	23.7	23.9
	6H	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	22.6	23.3	22.9	23.6	23.9
	8H	22.8	23.5	23.2	23.8	24.1	22.6	23.2	22.9	23.5	23.8
	12H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.0	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8
4H	2H	22.8	23.6	23.2	23.8	24.1	22.7	23.4	23.0	23.7	23.9
	3H	22.8	23.5	23.2	23.8	24.1	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9
	4H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.0	22.6	23.1	22.9	23.4	23.8
	6H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.0	22.5	23.0	22.9	23.3	23.7
	8H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.0	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7
	12H	22.7	23.1	23.2	23.5	23.9	22.4	22.8	22.9	23.2	23.6
8H	4H	22.7	23.1	23.2	23.5	23.9	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7
	6H	22.7	23.0	23.2	23.5	23.9	22.4	22.8	22.9	23.2	23.6
	8H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9	22.4	22.7	22.9	23.1	23.6
	12H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.3	22.6	22.8	23.0	23.5
12H	4H	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	22.5	22.8	22.9	23.2	23.6
	6H	22.7	22.9	23.1	23.4	23.9	22.4	22.7	22.9	23.1	23.6
	8H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.3	22.6	22.8	23.0	23.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.8 / -6.1					+3.1 / -7.4				
S = 1.5H		+5.2 / -6.8					+5.3 / -8.1				
S = 2.0H		+7.2 / -7.4					+7.2 / -9.1				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		4.5					4.3				
Corrected Glare Indices referring to 21000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.