

M367EMLED2865-W

هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 7.5



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی دوقلو روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M367EMLED2865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	35
شار نوري چراغ (لومن):	4000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد دراپور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 7.5

ولتاژ نامی تغذیه:	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	220~240 VAC±10%	
جنس سیم و کابل:	50/60 Hz	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34	
جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	سفید	
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه	
جنس درب:	پلی کربنات	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 36	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	1.27	
ابعاد (میلیمتر):	Ø75x140	
مقاومت مکانیکی:	-	

هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 7.5

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8	20.6	21.4	20.9	21.6	21.8	
	3H	20.9	21.6	21.2	21.8	22.1	20.9	21.6	21.2	21.8	22.1	
	4H	21.0	21.7	21.3	21.9	22.2	21.0	21.7	21.3	21.9	22.2	
	6H	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3	21.2	21.8	21.5	22.0	22.3	
	8H	21.2	21.8	21.6	22.1	22.4	21.2	21.8	21.6	22.1	22.4	
4H	12H	21.3	21.8	21.6	22.1	22.5	21.3	21.8	21.6	22.1	22.5	
	2H	20.6	21.3	20.9	21.6	21.8	20.6	21.3	20.9	21.6	21.8	
	3H	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	
	4H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.4	21.2	21.7	21.6	22.1	22.4	
	6H	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7	
8H	8H	21.6	22.0	22.1	22.4	22.8	21.6	22.0	22.1	22.4	22.8	
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	4H	21.3	21.7	21.7	22.0	22.4	21.3	21.7	21.7	22.0	22.4	
	6H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	
	8H	21.9	22.1	22.3	22.6	23.0	21.9	22.1	22.3	22.6	23.0	
12H	12H	22.1	22.3	22.5	22.7	23.2	22.1	22.3	22.5	22.7	23.2	
	4H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4	
	6H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.5 / -1.9					+1.5 / -1.9					
S = 1.5H		+3.3 / -2.2					+3.3 / -2.2					
S = 2.0H		+5.0 / -2.7					+5.0 / -2.7					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		3.7					3.7					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

