

M368EMLED3865-BL

هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 9



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی دوقلو روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M368EMLED3865-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد دراپور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 9

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.85
ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160
مقاومت مکانیکی:	-

هانی دوقلو روکار - چراغ اسپات لایت هانی دوقلو قطر 9

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	
	3H	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	
	4H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	
	6H	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	
	8H	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	
4H	12H	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	
	2H	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	
	3H	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	
	4H	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	
8H	8H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	
	12H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	
	4H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	
12H	12H	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	
	4H	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	
	6H	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -2.4					+1.6 / -2.4					
S = 1.5H		+3.4 / -2.8					+3.4 / -2.8					
S = 2.0H		+5.1 / -3.4					+5.1 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		5.6					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

