



M338STSAFLED4865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST



معرفی محصول

چراغ کادر ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M338STSAFLED4865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، گالری‌ها و موزه‌ها، فروشگاه‌ها، هایپرمارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	53
شار نوری چراغ (لومن):	5800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	109
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M338STSAFLED4865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر / شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	بازدهی زیاد نور، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.55
ابعاد (میلیمتر):	595x595x45
مقاومت مکانیکی:	-

M338STSAFLED4865-W

ایلیت - چراغ کادر 60x60 ایلیت با دیفیوزر مدل ST

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.5	19.9	18.8	20.1	20.3	18.5	19.9	18.8	20.1	20.3	20.3
	3H	19.9	21.1	20.2	21.3	21.6	19.9	21.1	20.2	21.3	21.6	21.6
	4H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	22.1
	6H	20.8	21.8	21.1	22.1	22.4	20.8	21.8	21.1	22.1	22.4	22.4
	8H	20.8	21.8	21.2	22.2	22.5	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	22.5
4H	12H	20.9	21.8	21.3	22.2	22.5	20.9	21.9	21.3	22.2	22.5	22.5
	2H	19.2	20.3	19.5	20.6	20.9	19.2	20.3	19.5	20.6	20.9	20.9
	3H	20.7	21.6	21.1	22.0	22.3	20.7	21.7	21.1	22.0	22.3	22.3
	4H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9	22.9
	6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.8	22.6	22.2	22.9	23.3	23.3
8H	8H	21.9	22.6	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	23.4
	12H	22.0	22.6	22.5	23.0	23.5	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	23.5
	4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	23.1
	6H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.6	22.2	22.7	22.7	23.2	23.6	23.6
	8H	22.4	22.8	22.8	23.3	23.8	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	23.8
12H	12H	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	23.9
	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.1	21.6	22.2	22.1	22.6	23.1	23.1
	6H	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	22.2	22.7	22.7	23.2	23.6	23.6
8H	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	23.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8					
Standard table		BK05					BK05					
Correction		5.0					5.0					
Summand		5.0					5.0					
Corrected Glare Indices referring to 5800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

