

M341AF220LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر



معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M341AF220LED3840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	53
شار نوري چراغ (لومن):	5800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	109
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M341AF220LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.6
ابعاد (میلیمتر):	2158x55x45
مقاومت مکانیکی:	-

M341AF220LED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR										
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	23.9	25.2	24.2	25.5	25.7	24.1	25.4	24.4	25.6	25.8
3H	25.4	26.6	25.7	26.8	27.1	25.6	26.8	25.9	27.0	27.3
4H	25.9	27.0	26.2	27.3	27.6	26.2	27.3	26.5	27.6	27.9
6H	26.2	27.3	26.6	27.6	27.9	26.6	27.7	27.0	28.0	28.3
8H	26.3	27.3	26.7	27.6	28.0	26.7	27.7	27.1	28.1	28.4
12H	26.4	27.3	26.7	27.6	28.0	26.8	27.8	27.2	28.1	28.5
4H	24.6	25.7	24.9	26.0	26.3	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4
3H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0
4H	26.9	27.7	27.3	28.1	28.4	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7
6H	27.3	28.0	27.7	28.4	28.8	27.6	28.4	28.1	28.8	29.2
8H	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9	27.8	28.5	28.3	28.9	29.3
12H	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4
8H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.6	27.4	28.0	27.8	28.4	28.9
6H	27.7	28.2	28.1	28.7	29.1	28.0	28.6	28.5	29.0	29.5
8H	27.9	28.3	28.3	28.8	29.3	28.3	28.8	28.7	29.2	29.7
12H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.3	28.4	28.9	28.9	29.3	29.8
12H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.6	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
6H	27.7	28.2	28.2	28.7	29.1	28.1	28.5	28.5	29.0	29.5
8H	27.9	28.4	28.4	28.8	29.3	28.3	28.7	28.8	29.2	29.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H	+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7				
Standard table	BK05					BK06				
Correction	10.4					11.2				
Summand										
Corrected Glare Indices referring to 5800lm Total Luminous Flux										



نقشه فنی

