M341W220BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی





معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زيبايی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M341W220BLED3840-W
نوع نصب:	سقفي توکار - يکپارچه
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	5800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	97
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341W220BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس لنز:	پلي کربنات
پخش نور:	درجه 60
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.6
ابعاد(میلیمتر):	2158x55x45
مقاومت مکانيکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341W220BLED3840-W

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.2	18.8	18.4	19.0	19.2	18.3	18.9	18.5	19.1	19.3
	3H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.1	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2
	4H	18.0	18.5	18.3	18.8	19.0	18.1	18.6	18.4	18.9	19.1
	6H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
	8H	17.9	18.4	18.2	18.6	18.9	18.0	18.5	18.3	18.8	19.0
	12H	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
4H	2H	18.0	18.5	18.3	18.8	19.0	18.1	18.6	18.4	18.9	19.1
	3H	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
	4H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8	17.9	18.3	18.2	18.6	18.9
	6H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	8H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	12H	17.6	17.8	18.0	18.2	18.7	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
8H	4H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	6H	17.5	17.8	18.0	18.2	18.6	17.6	17.9	18.1	18.3	18.7
	8H	17.5	17.7	18.0	18.1	18.6	17.6	17.8	18.1	18.2	18.7
	12H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7
12H	4H	17.6	17.8	18.0	18.2	18.7	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	6H	17.5	17.7	18.0	18.1	18.6	17.6	17.8	18.1	18.2	18.7
	8H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.7 / -30.8	+4.7 / -30.6
S = 1.5H	+7.1 / -94.6	+7.2 / -94.7
S = 2.0H	+9.1 / -92.6	+9.2 / -92.7
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-0.5	-0.4

Corrected Glare Indices referring to 5800lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.