M341AF220LED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر





معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M341AF220LED3840-BL
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	53
شار نوري چراغ (لومن):	4400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341AF220LED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پروفيل اكريليكي اكسترودي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بازدهی زياد نور، پخش يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.6
ابعاد(ميليمتر):	2158x55x45
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M341AF220LED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با دیفیوزر


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.9	24.3	23.2	24.5	24.7	23.1	24.4	23.4	24.7	24.9
	3H	24.4	25.6	24.7	25.9	26.1	24.6	25.8	24.9	26.1	26.3
	4H	24.9	26.1	25.3	26.4	26.6	25.2	26.4	25.6	26.6	26.9
	6H	25.3	26.3	25.6	26.6	26.9	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3
	8H	25.4	26.4	25.7	26.7	27.0	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4
	12H	25.4	26.4	25.8	26.7	27.0	25.9	26.8	26.2	27.2	27.5
4H	2H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	23.7	24.9	24.1	25.1	25.4
	3H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.9	25.4	26.4	25.8	26.7	27.0
	4H	25.9	26.8	26.3	27.1	27.5	26.2	27.0	26.6	27.4	27.7
	6H	26.3	27.1	26.7	27.5	27.9	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2
	8H	26.5	27.1	26.9	27.5	27.9	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4
	12H	26.5	27.1	27.0	27.5	28.0	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5
8H	4H	26.2	26.9	26.6	27.2	27.7	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9
	6H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5
	8H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7
	12H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.5	27.9	28.0	28.4	28.9
12H	4H	26.2	26.8	26.6	27.2	27.6	26.4	27.0	26.9	27.4	27.9
	6H	26.8	27.3	27.2	27.7	28.2	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5
	8H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK05					BK06				
Correction Summand		9.5					10.2				
Corrected Glare Indices referring to 4400lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.