

M341W110BLED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنز W و شیدر مشکی



معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحی زیبا به صورت نصب توکار برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M341W110BLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	19
شار نوری چراغ (لومن):	1950
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	103
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M341W110BLED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنز W و شیدر مشکی

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	درجه 60
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	1097x55x45
مقاومت مکانیکی:	-

M341W110BLED2840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنز W و شیدر مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.8	17.5	17.0	17.7	17.9	16.9	17.6	17.1	17.8	18.0
	3H	16.7	17.3	16.9	17.5	17.7	16.8	17.4	17.0	17.6	17.8
	4H	16.6	17.2	16.9	17.4	17.7	16.7	17.3	17.0	17.5	17.8
	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.6	17.1	16.9	17.4	17.7
	8H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.6	17.1	16.9	17.4	17.7
4H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	16.5	17.0	16.9	17.3	17.6
	2H	16.6	17.2	16.9	17.4	17.7	16.7	17.3	17.0	17.5	17.8
	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	16.5	17.0	16.9	17.3	17.6
	4H	16.4	16.8	16.7	17.1	17.4	16.5	16.9	16.8	17.2	17.6
	6H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	16.4	16.7	16.8	17.1	17.5
8H	12H	16.3	16.6	16.7	16.9	17.3	16.4	16.7	16.8	17.0	17.4
	2H	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4
	4H	16.3	16.6	16.7	16.9	17.3	16.4	16.7	16.8	17.0	17.4
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	16.3	16.5	16.7	16.9	17.4
	8H	16.1	16.3	16.6	16.7	17.2	16.2	16.4	16.7	16.8	17.3
12H	12H	16.1	16.2	16.5	16.7	17.2	16.2	16.3	16.7	16.8	17.3
	4H	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4
	6H	16.1	16.3	16.6	16.7	17.2	16.2	16.4	16.7	16.8	17.3
	8H	16.1	16.2	16.5	16.7	17.2	16.2	16.3	16.7	16.8	17.3
	12H	16.1	16.2	16.5	16.7	17.2	16.2	16.3	16.7	16.8	17.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.7 / -30.8					+4.7 / -30.6				
S = 1.5H		+7.1 / -97.0					+7.2 / -97.1				
S = 2.0H		+9.1 / -95.0					+9.2 / -95.1				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-1.9					-1.8				
Corrected Glare Indices referring to 1950lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

