M341W165BLED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی





معرفی محصول

چراغ خطی ایلیت با طراحي زيبا به صورت نصب توکار برای محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، صرفه‌جويي در مصرف انرژي، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهاي مزاحم از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایلیت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M341W165BLED3840-BL
نوع نصب:	سقفي توکار - يکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوري چراغ (لومن):	4400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341W165BLED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلي كربنات
پخش نور:	درجه 60
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.1
ابعاد(میلیمتر):	1635x55x45
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M341W165BLED3840-BL

ایلیت - چراغ خطی ایلیت با لنزW و شیدر مشکی

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.2	18.9	18.5	19.1	19.3	18.3	19.0	18.6	19.2	19.4
	3H	18.1	18.7	18.4	18.9	19.1	18.2	18.8	18.5	19.0	19.3
	4H	18.0	18.6	18.3	18.8	19.1	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	6H	17.9	18.5	18.3	18.7	19.0	18.0	18.6	18.4	18.8	19.1
	8H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
	12H	17.9	18.3	18.2	18.6	18.9	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0
4H	2H	18.0	18.6	18.3	18.8	19.1	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	3H	17.9	18.3	18.2	18.6	18.9	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0
	4H	17.8	18.2	18.2	18.5	18.9	17.9	18.3	18.3	18.6	19.0
	6H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.8	18.2	18.2	18.5	18.9
	8H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.7	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	12H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.7	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8
8H	4H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.7	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	6H	17.6	17.8	18.0	18.2	18.7	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
	12H	17.5	17.6	18.0	18.1	18.6	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
12H	4H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.7	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8
	6H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
	8H	17.5	17.6	18.0	18.1	18.6	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.7 / -30.8	+4.7 / -30.6
S = 1.5H	+7.1 / -95.6	+7.2 / -95.7
S = 2.0H	+9.1 / -93.6	+9.2 / -93.7
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-0.5	-0.4

Corrected Glare Indices referring to 4400lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.