


M343D45PSLED1830-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

لونا	نام چراغ:
M343D45PSLED1830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
28	توان چراغ (وات):
3000	شار نوري چراغ (لومن):
109	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

M343D45PSLED1830-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	ورق آلومینیومی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.8
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI

M343D45PSLED1830-W

لونا - چراغ لونا روکار قطر 45

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	20.1	19.0	20.3	20.5	18.7	20.1	19.0	20.3	20.5	
	3H	20.2	21.4	20.5	21.7	22.0	20.2	21.4	20.5	21.7	22.0	
	4H	20.8	21.9	21.1	22.2	22.5	20.8	21.9	21.1	22.2	22.5	
	6H	21.2	22.2	21.5	22.5	22.9	21.2	22.2	21.5	22.5	22.9	
	8H	21.3	22.3	21.7	22.6	23.0	21.3	22.3	21.7	22.6	23.0	
4H	12H	21.4	22.3	21.7	22.6	23.0	21.4	22.3	21.7	22.6	23.0	
	2H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.1	19.4	20.5	19.7	20.8	21.1	
	3H	21.1	22.0	21.4	22.4	22.7	21.1	22.0	21.4	22.4	22.7	
	4H	21.8	22.6	22.2	23.0	23.3	21.8	22.6	22.2	23.0	23.3	
	6H	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	
8H	12H	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	
	2H	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	22.5	23.2	23.0	23.6	24.0	
	4H	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	
	6H	22.7	23.2	23.1	23.7	24.1	22.7	23.2	23.1	23.7	24.1	
	8H	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	
12H	12H	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4	
	4H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	
	6H	22.7	23.2	23.2	23.7	24.1	22.7	23.2	23.2	23.7	24.1	
	8H	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
	12H	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction		5.3					5.3					
Summand		5.3					5.3					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

