

## آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L



### معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، صنایع غذایی، هایپرمارکت‌ها، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | آپولو L                                              |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M329FWLED9850-WA                                     |
| نوع نصب:                   | آویز                                                 |
| کاربرد:                    | صنایع غذایی                                          |
| نوع منبع نور:              | LED                                                  |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 1                                                    |
| دماي رنگ نور:              | 5000K - DayLight                                     |
| منبع نور:                  | LED                                                  |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                  |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L70                                                  |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                            |
| توان چراغ (وات):           | 200                                                  |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 32000                                                |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 160                                                  |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                 |
| کلاس عایقی:                | Class I                                              |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | 55°C                                                 |
| حداقل دماي محیطي کارکرد:   | -30°C                                                |
| بالاست/درايور:             | درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر:                     | Flicker Free                                         |

## آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L


|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ویژگی بالاست/دراپور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V) |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                    |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%                              |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                     |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                               |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                          |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                   |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                         |
| ویژگی گلند:                            | گلند برنجی با روکش نیکل کروم                 |
| سایز گلند:                             | PG13.5                                       |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                           |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                      |
| رنگ بدنه:                              | سفید صدفی                                    |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL1013                                      |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                             |
| پخش نور:                               | درجه 90                                      |
| جنس نوار آبیندی:                       | سیلیکونی                                     |
| ویژگی نوار آبیندی:                     | آنتی باکتریال، مقاومت حرارتی بالا            |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                               |
| وزن (کیلوگرم):                         | 7.34                                         |
| ابعاد (میلیمتر):                       | Ø500x204                                     |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK08                                         |
| سایر اقلام همراه چراغ:                 | عدد کارابین، 1 عدد آی-بولت 1                 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | لوپینگ، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming      |

## M329FWLED9850-WA

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار مخصوص صنایع غذایی آپولو L

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ρ Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| ρ Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| ρ Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X      Y                                            |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 28.1                                              | 29.0 | 28.3 | 29.2 | 29.4 | 28.1                                       | 29.0 | 28.3 | 29.2 | 29.4 |  |
|                                                                  | 3H  | 28.0                                              | 28.8 | 28.3 | 29.0 | 29.3 | 28.0                                       | 28.8 | 28.3 | 29.0 | 29.3 |  |
|                                                                  | 4H  | 27.9                                              | 28.7 | 28.2 | 28.9 | 29.2 | 27.9                                       | 28.7 | 28.2 | 28.9 | 29.2 |  |
|                                                                  | 6H  | 27.9                                              | 28.6 | 28.2 | 28.8 | 29.1 | 27.9                                       | 28.6 | 28.2 | 28.8 | 29.1 |  |
|                                                                  | 8H  | 27.8                                              | 28.5 | 28.2 | 28.8 | 29.1 | 27.8                                       | 28.5 | 28.2 | 28.8 | 29.1 |  |
| 4H                                                               | 12H | 27.8                                              | 28.4 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 27.8                                       | 28.4 | 28.2 | 28.7 | 29.1 |  |
|                                                                  | 2H  | 27.9                                              | 28.7 | 28.2 | 28.9 | 29.2 | 27.9                                       | 28.7 | 28.2 | 28.9 | 29.2 |  |
|                                                                  | 3H  | 27.8                                              | 28.4 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 27.8                                       | 28.4 | 28.2 | 28.7 | 29.1 |  |
|                                                                  | 4H  | 27.8                                              | 28.3 | 28.1 | 28.7 | 29.0 | 27.8                                       | 28.3 | 28.1 | 28.7 | 29.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 27.7                                              | 28.2 | 28.1 | 28.6 | 28.9 | 27.7                                       | 28.2 | 28.1 | 28.6 | 28.9 |  |
| 8H                                                               | 12H | 27.7                                              | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 27.7                                       | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.9 |  |
|                                                                  | 2H  | 27.7                                              | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.9 | 27.7                                       | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.9 |  |
|                                                                  | 4H  | 27.7                                              | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 27.7                                       | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 27.6                                              | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 27.6                                       | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.8 |  |
|                                                                  | 8H  | 27.6                                              | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 27.6                                       | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.8 |  |
| 12H                                                              | 12H | 27.6                                              | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 27.6                                       | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 |  |
|                                                                  | 4H  | 27.6                                              | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 27.6                                       | 28.0 | 28.1 | 28.4 | 28.8 |  |
|                                                                  | 6H  | 27.6                                              | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 27.6                                       | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.8 |  |
|                                                                  | 8H  | 27.6                                              | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 27.6                                       | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 |  |
|                                                                  | 12H | 27.6                                              | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 27.6                                       | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.8 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +1.8 / -6.6                                       |      |      |      |      | +1.8 / -6.6                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +4.0 / -9.5                                       |      |      |      |      | +4.0 / -9.5                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +6.0 / -10.0                                      |      |      |      |      | +6.0 / -10.0                               |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK00                                              |      |      |      |      | BK00                                       |      |      |      |      |  |
| Correction                                                       |     | 9.6                                               |      |      |      |      | 9.6                                        |      |      |      |      |  |
| Summand                                                          |     | 9.6                                               |      |      |      |      | 9.6                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 32000lm Total Luminous Flux |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |



نقشه فنی

