**M329MLED10850-W**

## آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L






### معرفی محصول

چراغ آويز ضد نم و غبار آپولو با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي محيط‌هاي صنعتي، صنايع غذايي، هايپرمارکت‌ها، آشيانه‌هاي هواپيما، مجموعه‌هاي ورزشي سرپوشيده و سالن‌هاي نمايشگاهی طراحي شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | آپولو L |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M329MLED10850-W |
| نوع نصب: | آويز |
| کاربرد: | صنعتي |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 5000K - DayLight |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 250 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 36000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 144 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عايقی: | Class I |
| حداکثر دماي محيطي کارکرد: | 45°C |
| حداقل دماي محيطي کارکرد: | -30°C |
| بالاست/درايور: | درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليکر: | Flicker Free |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M329MLED10850-W**

## آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال كوتاه ،(1-10V) Dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| ويژگي گلند: | گلند برنجي با روكش نيكل كروم |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | سفيد |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس لنز: | پلي كرباتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 60 |
| جنس نوار آببندي: | سيليكونی |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| وزن (كيلوگرم): | 7.34 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø500x204 |
| مقاومت مكانيكي: | IK08 |
| ساير اقلام همراه چراغ: | عدد كارابين، 1 عدد آي-بولت 1 |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming، لوپينگ |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M329MLED10850-W

## آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

### نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 24.5 | 25.4 | 24.8 | 25.6 | 25.8 | 24.5 | 25.4 | 24.8 | 25.6 | 25.8 |
| | 3H | 24.8 | 25.5 | 25.0 | 25.7 | 26.0 | 24.8 | 25.5 | 25.0 | 25.7 | 26.0 |
| | 4H | 24.8 | 25.5 | 25.1 | 25.8 | 26.0 | 24.8 | 25.5 | 25.1 | 25.8 | 26.0 |
| | 6H | 24.8 | 25.5 | 25.1 | 25.7 | 26.0 | 24.8 | 25.5 | 25.1 | 25.7 | 26.0 |
| | 8H | 24.8 | 25.4 | 25.1 | 25.7 | 26.0 | 24.8 | 25.4 | 25.1 | 25.7 | 26.0 |
| | 12H | 24.8 | 25.4 | 25.1 | 25.7 | 26.0 | 24.8 | 25.4 | 25.1 | 25.7 | 26.0 |
| 4H | 2H | 24.6 | 25.3 | 24.9 | 25.5 | 25.8 | 24.6 | 25.3 | 24.9 | 25.6 | 25.8 |
| | 3H | 24.9 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.1 | 24.9 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.1 |
| | 4H | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.8 | 26.2 |
| | 6H | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.8 | 26.2 |
| | 8H | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 |
| | 12H | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 |
| 8H | 4H | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.1 |
| | 6H | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
| | 8H | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
| | 12H | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
| 12H | 4H | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.1 |
| | 6H | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |
| | 8H | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +2.5 / -1.9 | +2.5 / -1.9 |
| S = 1.5H | +4.6 / -3.0 | +4.6 / -3.0 |
| S = 2.0H | +6.4 / -3.9 | +6.4 / -3.9 |
| Standard table | BK01 | BK01 |
| Correction Summand | 6.9 | 6.9 |

Corrected Glare Indices referring to 36000lm Total Luminous Flux




### نقشه فنی






اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.