

M329WLED10850-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، صنایع غذایی، هایپرمارکت‌ها، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آپولو L
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M329WLED10850-BL
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	250
شار نوری چراغ (لومن):	38000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	152
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M329WLED10850-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند برنجی با روکش نیکل کروم
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7.34
ابعاد(میلیمتر):	Ø500x204
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد کارابین، 1 عدد آی-بولت 1
سفارشات خاص (روتین آپشن):	لوپینگ، سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف

M329WLED10850-BL

آپولو L - چراغ ضد نم و غبار آپولو L

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.4	29.3	28.7	29.5	29.7	28.4	29.3	28.7	29.5	29.7	
	3H	28.3	29.1	28.6	29.3	29.6	28.3	29.1	28.6	29.3	29.6	
	4H	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	
	6H	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	
	8H	28.1	28.8	28.5	29.1	29.4	28.1	28.8	28.5	29.1	29.4	
4H	12H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	
	2H	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	
	3H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	28.1	28.7	28.5	29.1	29.4	
	4H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.3	28.1	28.6	28.5	29.0	29.3	
	6H	28.0	28.5	28.4	28.9	29.3	28.0	28.5	28.4	28.9	29.3	
8H	12H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	2H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	4H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	
	6H	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	
	8H	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	
12H	12H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
	4H	28.0	28.3	28.4	28.7	29.2	28.0	28.3	28.4	28.7	29.2	
	6H	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	27.9	28.2	28.4	28.6	29.1	
	8H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
	12H	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	27.9	28.1	28.4	28.6	29.1	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6					
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5					
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		9.9					9.9					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 35000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

